

ESTRICHZUSATZMITTEL

CALOFLOOR 324 rapid 10/25 kg

CALOFLOOR 324 rapid ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Estrichzusatzmittel, wasserverdünnbar, chloridfrei, nicht brennbar. CALOFLOOR 324 rapid dient als Zusatzmittel für Verbund und schwimmende Estriche ab 35 mm Stärke, bei FBH ÖNORM B2242-4. Der Estrichmörtel wird plastifiziert, das Raumgewicht erhöht und die Wärmeübertragung dadurch verbessert. Ebenfalls wird eine Steigerung der Festigkeit und der mechanischen Widerstandsfähigkeit erzielt.

CALOFLOOR 324 rapid ist im Zusammenhang mit JARAFLEX-Heizrohren anwendbar.

Zusatzmenge: ca. 1 % vom Zementgewicht = 0,25 kg pro Sack Zement (25 kg)
bzw. 0,5 kg pro üblicher Estrichmischung
entspricht 0,23 kg/m² bei 7 cm Estrich

Verarbeitung: ca 2,5 l Calofloor 324 rapid in 100 l Wasser gründlich einrühren.
CEM II/A-32,5 oder 42,5-Zement verwenden
CALOFLOOR 324 rapid kann im Anmachwasser gelöst werden, genauer ist eine direkte Zugabe zum Mischgut .
Die durch starke Verflüssigungswirkung gegebene Einsparung an Anmachwasser berücksichtigen. Die Estrichherstellung soll im Zwangs- oder Fördermischer erfolgen.

Vorschlag: mind. 320 kg CEM II/A-32,5/m³ d.s. 26-30 Schaufeln Estrichsand 0/8 mm
oder 0/4 mm auf 50 kg Zement. Auf ausreichende Mischzeit ist zu achten.

Aufheizen: Bei Einsatz obiger Richtrezeptur und Erhärtungstemperaturen von ca.20°C kann der Estrich nach **7 Tagen** normgemäß aufgeheizt werden.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unterliegt nicht unserer Kontrolle!

Kleine Restmengen können in den Kanal entleert werden.
Vor Temperaturen unter - 8° C schützen. Lagerzeit 2 Jahre